



Le GYSMATIC 9.13 est un masque conçu pour toutes les applications de soudure à l'arc :

**MMA** jusqu'à 400A

**TIG** jusqu'à 250A

**MIG/MAG** jusqu'à 500A

#### Polyvalent

Son filtre LCD protège l'utilisateur même à faible intensité (**min 5A**) avec un temps de réaction inférieur à **0.10 ms** et dispose des réglages nécessaires à tous types de travaux de soudure.

#### Confortable

Ce masque offre un large champ de vision, l'assurance d'une protection continue avec son capteur automatique à recharge solaire et de multiples réglages pour le serre-tête.

**Poids** : 580g

**Plage d'utilisation** : -10°C < +55°C

**Marquage du filtre** : 1 / 1 / 1 / 2



#### ▪ 4 capteurs

- Plage de fonctionnement: 5A à 500A
- Temps de réaction à l'amorçage 0,08 ms
- Teinte claire : DIN 4
- Protection UV permanente : DIN 15
- Charge solaire + piles

- Large champ de vision : **100 x 60 mm**


- Commutateur pour **mode meulage** (mode « GRIND »)

#### ▪ Réglages

- ✓ « SHADE » : Teinte de soudage : Variable Din 9 à Din 13
- ✓ « SENSITIVITY » : ajustement de la sensibilité des capteurs
- ✓ « DELAY » : Temps de retour au clair : de 0.1 à 1s



## CONSOMMABLES

Ref.043886		10 écrans intérieurs (106x66)
Ref.043893		10 écrans extérieurs (114x133)

## OPTION

Ref.042780		Loupe Dioptre x 2
------------	---	-------------------