

Sparex Your 1 <sup>st</sup> choice 2-staalinlagen	Parker	SLANG TYPE 462 Elite Compact					EN 857 - 2SC / ISO 11237 Type 2SC			
		Slang type	Inch	Metrisch	DN type	Schil lengte	Serie perskoppelingen	Persblok set	Diepte aanslag in de persblokken	Diameter na persmaat - mm
Perstabel voor Karrykrimp 1 slangenpers. Gebruik de <b>zilveren ring</b> voor 462 Elite Compact slang.										
<b>S.1080204</b>	462-4	1/4"	04	6	n.v.t.	48	80C-C04	22	16.40 - 16.90	
<b>S.1080205</b>	462-5	5/16"	05	8	n.v.t.	48	80C-C05	24	18.05 - 18.55	
<b>S.1080206</b>	462-6	3/8"	06	10	n.v.t.	48	80C-C06	22	20.35 - 20.85	
<b>S.1080208</b>	462-8	1/2"	08	12	n.v.t.	48	80C-C08	24	23.35 - 23.85	
<b>S.1080210</b>	462-10	5/8"	10	16	n.v.t.	48	80C-C10	25	26.65 - 27.15	
<b>S.1080212</b>	462-12	3/4"	12	20	n.v.t.	48	80C-C12	25	30.50 - 31.00	
<b>S.1080216</b>	462-16	1"	16	25	n.v.t.	48	80C-C16	30	38.10 - 38.60	

