

Guide de montage faisceau Kenwood S.150452

Code couleurs du faisceau

Couleur	Fonction
Jaune	12V, "+" Permanent
Noir	Masse
Rouge	12V, "+" Contact

Couleur	Fonction
Violet	"+" Haut-parleur AR.D.
Violet / Noir	"-" Haut-parleur AR.D.
Vert	"+" Haut-parleur AR.G.
Vert / Noir	"-" Haut-parleur AR.G.
Gris	"+" Haut-parleur AV.D.
Gris / Noir	"-" Haut-parleur AV.D.
Blanc	"+" Haut-parleur AV.G.
Blanc / Noir	"-" Haut-parleur AV.G.

Instructions de montage :

1. Retirez et déconnectez le poste d'origine.
2. Connectez le câble de raccordement à la boîte noire



3. Connectez l'extrémité du câble de raccordement au câble bleu / jaune du poste Kenwood. Ce sera marqué "remote cont/steering wheel remote input"
4. Branchez le connecteur molex 14 voies à l'interface.
5. Connectez le faisceau ISO d'alimentation / haut-parleur mâle au faisceau ISO d'alimentation / haut-parleur femelle du poste Kenwood.



Montez le poste Kenwood et alimentez-le. Testez le bon fonctionnement des commandes.

Contrôles à effectuer:

1. Volume +/-
2. Muet
3. Piste +/-

